

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH **č. 8**

Druh výrobku výrobku: Rohový segment

(1) Identifikačný kód výrobku: Produktová skupina 13

(2) Sériové číslo: 1315xx, 1316xx, 1317xx

(3) Zamýšľané použitie: Segment z nerezú sa používa na dekoratívne vytvorenie rohu.

(4) Výrobca: Celox spol. s r. o., Záhradná 583/52, 900 23 Viničné

Vyhlásenie:

Týmto vyhlasujeme, že na uvedenú skupinu výrobkov neexistuje harmonizovaná norma a preto nepodlieha norme CE.

(9) Deklarované parametre:

Parametre výrobku sú uvedené v technickom liste, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto vyhlásenia.

Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode (4).

Ivan Fischer
generálny riaditeľ

Viničné, 1. 7. 2013

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

Rohový segment NEREZ

Stručná charakteristika

Prvok z nerezú pre ukončovacie profily

Technické parametre

Farba: nerez leštená

$h = 8; 10; 12,5 \text{ mm}$

Balenie: balík 4 ks

Materiál

NEREZ leštená

Aktuálne vyrobený materiál: AISI 304 (1.4301) (STN 17 240, 17 241 W Nr. 1.4301 AISI 304)

Austenitická chrómniklová oceľ je najpoužívaným druhom antikorového materiálu s veľmi dobrou odolnosťou voči korózii, tvárnosťou za studena a zváratelnosťou. Odolná voči vode, vodnej pare, vlhkosti vzduchu, jedlým kyselinám, slabým organickým a anorganickým kyselinám. Schválená pre teplotné namáhanie do 400 °C. Dobré leštiteľná a tvárna hlbokým ťahaním, ohraňovaním a zakružovaním.

Použitie: V strojárskom a nukleárnom priemysle, v architektúre, v dopravných zariadeniach, v potravinárskom priemysle, vo farmaceutickom a kozmetickom priemysle, pri stavbe chemických prístrojov a motorových vozidiel, výrobe chirurgických nástrojov, sanitárnych zariadení, predmetov a prístrojov pre domácnosť a umeleckých predmetov.

Materiál na objednávku: AISI 316 L (STN 17 349 W Nr. 1.4404 AISI 316L)

Austenitická kyselinovzdorná chrómnikelmolybdénová oceľ, s obsahom uhlíka do 0,03 %, vysoko odolná proti kyselinám a korózii, s miernym sklonom k jamkovej korózii v roztokoch s obsahom chlóru. Oceľ je veľmi dobre zváratelná, bez potreby dodatočnej tepelnej úpravy po zváraní, s vysokou odolnosťou proti medzikryštalickej korózii, leštiteľná až do zrkadlového lesku a mimoriadne dobre tvárna (ohýbanie, zakružovanie, hlboké ťahanie, lisovanie a pod.).

Použitie: Konštrukčné diely, prístroje a aparáty chemického priemyslu s vysokým chemickým namáhaním (prítomnosť chloridov), pri výrobe zariadení na úpravu teplej vody a konštrukčných dielov, ktoré prichádzajú do styku s morskou vodou.

Použitie

Používa sa pri vytvorení rohu.



Poznámka: Technický list a informácie uvedené v ňom vychádzajú z našich overených skúšok, dlhodobých skúseností, poznatkov a použitia v praxi. Celox spol. s r.o. nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku. Právo na zmeny vyhradené.