

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 63

Druh výrobku výrobku: **Soklový profil CB**

(1) Identifikačný kód výrobku: Produktová skupina 40

(2) Sériové číslo: 4093xx

(3) Zamýšľané použitie: Al soklový profil slúži k vytvoreniu soklu pri podlahovej krytine.

(4) Výrobca: Celox spol. s r. o., Záhradná 583/52, 900 23 Viničné

Vyhlásenie:

Týmto vyhlasujeme, že na uvedenú skupinu výrobkov neexistuje harmonizovaná norma a preto nepodlieha norme CE.

(9) Deklarované parametre:

Parametre výrobku sú uvedené v technickom liste, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto vyhlásenia.

Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode (4).

Ivan Fischer
generálny riaditeľ

Viničné, 1. 4. 2018

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

Soklový profil CB AL

Stručná charakteristika

Soklový profil z Al

Technické parametre

Dĺžka: 2,5 m

Povrchová úprava: Al elox strieborný, Al elox inox kartáč., Al elox bronz kartáč. (práškovanie podľa RAL vzorkovníka - na objednávku)

Výška: 66 mm

Balenie: zväzok 10 ks, Kartón 40 ks

Použitelnosť: byty, rodinné domy, administratívne objekty

Materiál

ELOXOVANÝ povrch (anodická oxidácia hliníka)

Hrúbka anodickej oxidácie (eloxovanej vrstvy): 20 mikrónov, Al materiál: EN AW 6063 T66, Norma opracovania: ISO 2768-mk, Tolerancia: EN 755-9

Anodická oxidácia zabezpečuje pretvorenie povrchovej vrstvy hliníka elektrochemickým procesom na konverzný povlak. Ako finálna povrchová úprava sa vďaka eloxovanej vrstve vyznačuje odolnosťou voči korózii, oteruvzdornosťou a celkovou kvalitou povrchu ako tvrdosť lesk atď. Povrch profilu sa pri bežnom používaní už väčšinou nemení. Výrobok s touto úpravou treba chrániť pred odrením.

Použitie

Výrobok, ktorý dotvára dokonalý detail vašej podlahy. Používa sa pre dekoratívne a elegantné zakrytie dilatačných škár pri prechode medzi stenou a podlahou. Profil sa lepí k stene pomocou silikónových lepidiel. K profilu sa dá použiť aj príslušenstvo ako roh kút a ukončenie.

