



## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

### Numer 1.

#### 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:

CELOX –profile okapowe do tarasów i balkonów  
MAXI, MINI, DRIP, DRIP PLUS, PRIAMY, FLEXI, STONE, RT, RT+  
Kod obszaru wyrobu: 22

#### 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Profile okapowe CELOX przeznaczone są do balkonów i tarasów pokrytych kamieniem, płytkami betonowymi lub ceramicznymi, do systemów hydroizolacyjnych wykonanych z zapraw uszczelniających, zapraw bitumicznych, PVC, EPDM lub żywicy. Balkony i tarasy powinny mieć nachylenie 1,5% – 2% wykonane bezpośrednio na płycie konstrukcyjnej.

#### 3. Producent:

CELOX spol. s r.o., Záhradná 583/52, 900 23 Viničné, Republika Słowacka

#### 5. System(-y) AVCP:

System 3

#### 6a. Norma zharmonizowana:

Nie ma zastosowania

#### 6b. Europejski dokument oceny:

EAD 220008-00-0402, wydany 06/2015

#### Europejska ocena techniczna:

ETA-21/0321, wydana 13 kwietnia 2021 r.

#### Jednostka ds. oceny technicznej:

Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.,  
Studená 3, 821 04 Bratislava (Bratysława), Republika Słowacka

#### Jednostka notyfikowana:

NB 1301

## 7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Wykaz zasadniczych charakterystyk	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Klasa A2-s1, d0
Geometria	Profile wykonano ze stopu aluminium EN AW-6060 grubości 1,2 mm – 1,7 mm
Grubość powłoki	≥ 60 μm
Indukcja	≥ 80
Przyczepność	Stopień 0
Odporność na sole kwasu octowego, czas trwania testu: 1000 godzin	Brak pęcherzy ponad 2 (S2) zgodnie z normą ISO 4628-2. Maksymalny dozwolony poziom infiltracji 16 mm <sup>2</sup> na 100 mm rysie, a równocześnie długość pojedynczej infiltracji nie może przekroczyć 4 mm.
Odporność na wilgoć w środowisku z zawartością dwutlenku siarki (0.2 l SO <sub>2</sub> – 24 cykli)	Brak infiltracji ponad 1 mm na obu stronach rysy, brak zmian koloru oraz brak pęcherzy ponad 2 (S2) zgodnie z normą ISO 4628-2.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

**W imieniu producenta podpisać:**

w Viničné

dnia 18.05.2021

Ivan Fischer  
podpis

