

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

Okenný profil so sieťkou

Stručná charakteristika

Profil z PVC so sklovláknitou mriežkou a obojstrannou samolepiacou páskou

Technické parametre

Dĺžka: 2,5 m

Šírka: 6 mm; 9 mm

Balenie: kartón 25 ks (6 mm šírka); kartón 30 ks (9 mm šírka)

Doporučená teplota pri spracovaní: od +5°C do +35°C

Skladovanie: v suchu a vo vodorovnej polohe (zabrániť prehybu)

Použitie

Špeciálny profil slúžiaci na veľmi kvalitné vonkajšie omurovanie inštalovaných dverí, okien a iných stavebných častí. Používa sa hlavne pri zateplovacích systémoch.

Výhody: - znižuje pracovnosť dokončenia špalety

- zabráňuje vytvoreniu trhliny medzi rámovým profilom a omietkou

- urýchljuje postup stavebných a čistiach prác o 15%

Pre pevné prilepenie musí byť rám okna suchý a zbavený nečistôt. Aplikčná teplota je nad +15°C, nesmie byť nižšia ako +5°C.

Pri teplotách od +5°C do +15°C treba počítať s nižšou lepivosťou pásky. Pre zaistenie správnej funkcie profilu musí byť "U" drážka vyplnená tmelom a omietkou v celej šírke. Odlamovacia časť by mala byť nastrihnutá hore alebo dole. Smer odlamovania je nutné viesť smerom k profilu (nikdy od profilu), aby nedošlo k ozubeniu hrany.

