

# VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 57

Druh výrobku výrobku: **U profil na sklo**

(1) Identifikačný kód výrobku: Produktová skupina 40

(2) Sériové číslo: 40 14xx

(3) Zamýšľané použitie: Profil slúži na uchytenie a fixáciu sklenených prvkov.

(4) Výrobca: Celox spol. s r. o., Záhradná 583/52, 900 23 Viničné

## Vyhlásenie:

Týmto vyhlasujeme, že na uvedenú skupinu výrobkov neexistuje harmonizovaná norma a preto nepodlieha norme CE.

## (9) Deklarované parametre:

Parametre výrobku sú uvedené v technickom liste, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto vyhlásenia.

Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode (4).

Ivan Fischer  
generálny riaditeľ

Viničné, 1. 4. 2018

# TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

## U profil na sklo

### Použitie

U profil je vhodný na uchytenie a fixáciu sklenených prvkov o hrúbke 8 - 10 mm na stenách a podlahách.

### Technické parametre

Dĺžka: 2,5 m

Materiál: Hliník

Balenie: zväzok:6, kartón 72 ks

Farba: elox strieborný, strieborná lesklá, elox inox kartáč.

Rozmer: 15 x 15 x 15 x 1,8 mm

### Materiál

#### ALUMINIUM (AL) prírodný

Al materiál: EN A W 6063 T66, Norma opracovania: ISO 2768-mk, Tolerancia: EN 755-9

Oxidačná vrstva, prípadne stmavnutie materiálu, vzniká pôsobením vzduchu, vlhkosti a alkalických látok. Tento jav odstránime bežne dostupnými leštiacimi prípravkami na daný materiál. Aj po vyčistení sa tieto javy môžu na povrchu objaviť znova.

#### ELOXOVANÝ povrch (anodická oxidácia hliníka)

Hrúbka anodickej oxidácie (eloxovanej vrstvy): 20 mikrónov, Al materiál: EN A W 6063 T66, Norma opracovania: ISO 2768-mk, Tolerancia: EN 755-9 Anodická oxidácia zabezpečuje pretvorenie povrchovej vrstvy hliníka elektrochemickým procesom na konverzný povlak. Ako finálna povrchová úprava sa vďaka eloxovanej vrstve vyznačuje odolnosťou voči korózii, oteruvzdornosťou a celkovou kvalitou povrchu ako tvrdosť lesk atď. Povrch profilu sa pro bežnom používaní už väčšinou nemení. Výrobok s touto úpravou treba chrániť pred odrením.

